

Maßtabelle für K-Punkt-Fertigteilschächte mit GFK-Auskleidung

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2 mit angeformten Anschlussmuffen.

Gerinne scheidelhoch, Standardgefälle 1 %.

Anschluss: StB, Stzg, PVC, GGG, Raudril, GFK, PEHD-Rohre etc.

Schacht DN 1000

Anschluß DN mm	Gesamthöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht ca.Kg./St.
150	650	500	1300
200	700	550	1300
250	750	600	1400
300	800	650	1500
400	900	750	1700
500	1000	850	1900
600	1100	950	2100

Schacht DN 1200

Anschluß DN mm	Gesamthöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht ca.Kg./St.
150	650	500	1700
200	700	550	1800
250	750	600	1900
300	800	650	2000
400	900	750	2200
500	1000	850	2400
600	1100	950	2600
700	1200	1050	2800
800	1300	1150	3000

Schacht DN 1500

Anschluß DN mm	Gesamthöhe mm	Bauhöhe mm	
300	950	700	
400	1050	800	
500	1150	900	
600	1250	1000	
700	1350	1100	
800	1450	1200	
900	1550	1300	
1000	1650	1400	